



SF265-F300-425L-102L-400G

**Materials (Plated) (材質與鍍層):**

①Plunger (針軸)	: BeCu (鉍銅)	, Au on Ni Plated
②Barrel (針套)	: Brass (黃銅)	, Au on Ni Plated
③Insulation sleeve (絕緣套)	: Peek (聚醚醚酮)	, /
④Solder Connection (焊接杆)	: BeCu (鉍銅)	, Au on Ni Plated
⑤Receptacle (插座)	: Brass (黃銅)	, Au on Ni Plated
Spring (彈弓)	: SWP (琴鋼線)	, Au on Ni Plated

**Specifications (技術要求):**

Current Rating (額定電流)	: 3A
Contact Resistance (接觸電阻)	: < 50mΩ
Full Stroke (滿沖程)	: 5.2mm
Switching Path (開關行程)	: 1.7mm
Spring Force (額定彈力)	: 70gf@ load 1.7mm
Spring Force (額定彈力)	: 230gf@ load 1/4行程

				名稱		开关针	
				SF265-F300-425L-102L-400G		胜峰探针	
						说明: 1、所有尺寸的单位为mm	
						2、未注图示尺寸公差:	
						按GB1804-79 10级精度执行。	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量比例	
设计					S	A	4:1
校对							
审核				徐松孟			
工艺				2016.03.30	共 1 页	第 1 页	



1. 24-pin probe
2. OEM
3. Probe assembly
4. Probe tip



1. PCB/ICT/FCT probe
2. Pogo pin
3. BGA probe
4. QZ/VZ/LM probe
5. Probe tip







A5: [Placeholder]

**Q6.** [Placeholder]

A6: [Placeholder]

**Q7.** [Placeholder] **OEM** [Placeholder] **ODM** [Placeholder]

A7: [Placeholder] OEM/ODM [Placeholder]

**Q8.** [Placeholder]

A8: [Placeholder]