

□□□□



PV1-H-H M7-24.5

Technical drawing of the probe assembly showing dimensions: 2.0, 7.0, 24.5, 44.5, 10.0, 4.0, 1.5, 7.0, 9.0, 7.0, 9.0. Section A-A shows a hexagonal base with a central contact area.

Materials(Plated) (材質與鍍層):

- ①Barrel(針套): Brass(黃銅), Au on Ni Plated
- ②Plunger(針軸): Brass(黃銅), Au on Ni Plated
- ③Plunger(針軸): BeCu(鈹銅), Au on Ni Plated
- ④Spring(彈弓): SUS304 (不鏽鋼線), /

Specifications (技術要求):

- Current Rating(額定電流): 30A
- Contact Resistance(接觸電阻): <50mΩ

彈力規格	名稱	移動距離(mm)	壓縮力(g)	全壓縮力(g)
1	電流針②	8	550	800
	電壓針③	2	-	250
2	電流針	/	/	/
	電壓針	/	/	/

標記	數量	更改文件號	簽字	日期
設計				
校對				
審核				

圖樣標記	質量比例
S A	3:1

名稱: PV1-H-H M7-24.5

勝峰探針

說明: 1、所有尺寸的单位为mm
2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 10级精度执行。

□□□□□

- 1. □□□□□□□ □24□□□□□□□□□□
- 2. □□ □□□□□□□□, oem □□□□□□□

- 3. 00000000 00000, 00000000000000000000
- 4. 00000000 0000000000000000, 00000000

00000

00 pcbictfct 000000000 (0);
000 (0000), 000000000000000000, 0000000000000000 & 00000;
bga 0000000000000;
0000000, 0000, lm 0, 0 qz 0 vz 00;
0000000000000000;
00 & 00/00;
000000000, 30 # ok 0, 0000, 0000, 00000

00000



00000

