

□□□□M3

□□

□□ □□	□□□□M3
□□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□
□□	400□
□ □□	3-10 □
□□	DHL / TNT / UPS / FEDEX

SF-PA5.8X36-J/M3
www.chinapogopinsupplier.com

Materials (Plated) (材質與鍍層):

Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼) , /

Specifications (技術要求):

Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ

Full Stroke (滿沖程) : 10mm

Spring Force (觸定彈力) : 400±10%gf@ load 10mm

				名稱		胜峰探针 说明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行。	
				SF-PA5.8X36-J/M3			
标记	页数	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量比例	
设计			标准化		S A	4:1	
校对			审定				
审核			制图	徐松孟			
工艺			日期	2016.10.07	共 1 页	第 1 页	





1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

