



SFENG 1984 1000gf@9.5mm 100 7



	SF-GP5.0*35
	9.50
	6.0
	1000gf@9.50mm
	100
	7



GP5.0×35内螺纹

Materials (Plated) (材質與鍍層):

①Barrel (針套): Brass (黃銅), Ni Plated

②Plunger (針軸): Brass (黃銅), Ni Plated

Spring (彈弓): SUS304 (不鏽鋼), /

Specifications (技術要求):

Full Stroke (滿沖程): 9.5mm

Rated Stroke (額定沖程): 6.0mm

Spring Force (額定彈力): 1000gf@ load 9.5mm

						GP5.0×35内螺纹	胜峰探针
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量比例	说明: 1、所有尺寸的单位为mm
设计			标准化				2、未注图示尺寸公差:
校对			审定		S	A	X. ±0.2
审核			制图	徐松孟			X.X ±0.1
工艺			日期	2015.09.11	共 1 页	第 1 页	X.XX ±0.05



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



1. PCB ICT FCT
2. Pogo pin
3. BGA
4. QZ VZ LM
- 5.
6. /
7. 30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe



□□□□□ DHL □ UPS □ FedEx □ TNT □ EMS □□□

ExworkFOB CNF CIF



Q1.

A1:

Q2.

A2:

Q3.

A3:

Q4.

A4:

