

□□

□□	SFENG
□□	SF-PPA3.1X12-J2.4
□□	□□
□□	□□
□□□□	SUS304
□□	150g
□□□	2.0mm
□□□□	□□□
□□□□□	1000□
□□□□	□□□□10□□□□

□□□□

由 Autodesk 教育版产品制作

SF-PPA3.1X12-J2.4

极限压缩 7.50  
 工作高度 8.00  
 9.50±0.15  
 12.00±0.15

截面图

NOTE

- Material  
Plunger: Brass 3604  
Barrel: Brass 3604  
Balls: Brass SUS304  
Spring: SUS304
- Plating  
Plunger: Au 2u" over 50~120u" NI  
Barrel: Au 2u" over 50~120u" NI  
Balls: Au 1u" over 50~120u" NI  
Spring:
- Electrical  
Rated current & voltage: DC 12V; 1.0A Max.
- Mechanical  
Spring force: 150g±20% at normal working height  
Durability: 10,000 cycles(minimum)
- To ensure the best usage, please operate it based on the working height. Based on the engineering drawings, shall not exceed the maximum allowed compression
- To avoid arcing issue, The adaptor start to power supply after connector mated fully.
- RoHS compliant product.

SFENG	
第三角法	品名 pogopin
未注公差参照标准	规格
0 = ±0.3	材质
0.0 = ±0.2	客户料号
0.00 = ±0.1	表面处理 镀金
0.000 = -	图号
表面粗糙度	日期 2022/06/29
0.02	设计
0.03	审核
0.04	确认
0.02	单位 mm
0.02	比例 1:1 版本 REV:A

日期	修改内容	版本	备注
5	4	3	2

□□□□





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

□□□□



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

□□ & □□



Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

