



SFENG 1984年... 1984年... 1984年...



品名	PV1-H-H M7-24.5
规格	9齿 M7*0.75 M5
额定电流	30A
额定电压	50V
额定功率	100W
材料	黄铜针套 黄铜针轴 SUS 304



**Materials(Plated) (材質與鍍層) :**  
 Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated  
 Plunger(針軸) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated  
 Spring(彈弓) : SUS (不銹鋼線) , /

**Specifications (技術要求) :**  
 Current Rating(額定電流) : 30A  
 Contact Resistance(接觸電阻) : ≤50mΩ

彈力規格	名稱	最大行程 (mm)	壓縮行程	滿行程/g
	電流針	8.0	5.3mm/g	550±15%/g
彈力規格	名稱	最大行程 (mm)	壓縮行程	滿行程/g
	電壓針	3.0	2.0mm/g	250±15%/g

				名稱: PV1-H-H(9齒) M7-24.5		勝峰科技	
				圖樣標記		說明: 1. 所有尺寸單位為mm 2. 未注圖示尺寸公差:按GB1804-79 11級精度執行	
設計	標準化	簽字	日期	S	A	1/1	圖紙編號:
校對	審定	制圖	HJQ	共 1 頁 第 1 頁			
審核	日期	日期	2023-6-27				



1. 1984年...

2. OEM

3.

4.



1. PCB ICT FCT

2. Pogo pin

3. BGA

4. QZ VZ LM

5.

6. /

7. 30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing







A5: [Placeholder]

**Q6.** [Placeholder]

A6: [Placeholder]

**Q7.** [Placeholder] **OEM** [Placeholder] **ODM** [Placeholder]

A7: [Placeholder] OEM/ODM [Placeholder]

**Q8.** [Placeholder]

A8: [Placeholder]