



SFENG 1984
 SFENG 1984
 SFENG 1984



品名	SF-GP6.0*37.5
规格	7.50mm
材质	SUS304
重量	280±10%gf@7.50mm
长度	100mm
其他	7mm



Materials(Plated) (材質與鍍層):
 Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Ni Plated
 Plunger(針軸) : SUS(不銹鋼) , /
 Spring(彈弓) : SWP (碳鋼線) , Ni Plated

Specifications (技術要求):
 Full Stroke(滿沖程) : 15.00mm
 Rated Stroke(額定沖程) : 13.50mm
 Spring Force(額定彈力) : 300±60gf@ load 13.50mm
 : 450±90gf@ load 20.00mm

				名称: GP5.0X59-带帽(SUS)		胜峰科技	
				说明:		1.所有尺寸单位为mm	
				2.未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行		图纸编号:	
设计	标准化	图样	标记	视图	质量	比例	
校对	审定	S	A	⊕		1:1	
审核	制图	HJQ					
工艺	日期	2023-2-22	共 1 页	第 1 页			



1. 24mm

2. OEM

3.

4.



1. PCB ICT FCT

2. Pogo pin

3. BGA

4. QZ VZ LM

5.

6. /

7. 30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing





Q1. 〇〇〇〇〇〇〇〇

A1: 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

Q2. 〇〇〇〇〇〇〇〇

A2: 〇〇

Q3. 〇〇〇〇〇〇

A3: 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

Q4. 〇〇〇〇〇〇

A4: 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

Q5. 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

A5: [Placeholder]

Q6. [Placeholder]

A6: [Placeholder]

Q7. [Placeholder] **OEM** [Placeholder] **ODM** [Placeholder]

A7: [Placeholder] OEM/ODM [Placeholder]

Q8. [Placeholder]

A8: [Placeholder]