□□□□

□□	SFENG
□□□□	SF-P080
□□	□□
□□	□□
□□	□□
□□	15□
□□□□	1.5□0.0590''□
□□	0.3A
□□	260mW¯¯
□□□□	0.45□0.0177''□
□□□□□	0.35□0.0138''□
MOQ	100 □
□□□□	□□□□□7□□□□

□□□□

SF-P080

-B

-J



SF-R080-VR



SF-R080-VRW



SF-P080-B

Probe specifications SF-P080(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.45mm(.0177 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.35mm(.0138 ")
- Full travel(行程): 1.5(.0590 ")
- Spring force(弹簧压力): 15g (克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:SK4,Rh plated
  Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
  Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 0.3A (安培)
- Contact resistance(接触电阻): 260mΩ (毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

□□□□□

1.□□□□□□□ 24□□□□□□□□□

2.□□□□□□□OEM□□□□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

□□□□

□□□□□□□□□PCB□ICT□FCT□□□;

□□;□□□□;

□□□□□BGA□□□□□□;

□□□□□□□□□□□□□LM□□QZ□VZ□□;

□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□;□□/□□;

□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□POM□□□□□

□□□□



□□□□


胜峰电子