



SFENG 1984
 1984
 1984



物料	SF-GP5.0*59
长度	13.50
高度	15.00
规格	100
重量	300±60gf@13.50mm 450±90gf@20.00mm
公差	100
材料	70



<p>Materials(Plated) (材質與鍍層): Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Ni Plated Plunger(針軸) : SUS(不銹鋼) , / Spring(彈弓) : SWP (碳鋼線) , Ni Plated</p>	<p>Specifications (技術要求): Full Stroke(滿沖程) : 15.00mm Rated Stroke(額定沖程) : 13.50mm Spring Force(額定彈力) : 300±60gf load 13.50mm :450±90gf load 20.00mm</p>
--	--

			名称: GP5.0X59-带帽(SUS)		
			说明: 1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行		
标记处数	更改文件号	签字日期	图样标记	视图质量比例	
设计	标准化		S	A	1:1
校对	审定		图纸编号:		
审核	制图	HJQ	共 1 页 第 1 页		
工艺	日期	2023-2-22			



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



1. PCB ICT FCT
2. Pogo pin
3. BGA
4. QZ VZ LM
- 5.
6. /
7. 30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe



□□□□ DHL □ UPS □ FedEx □ TNT □ EMS □□□

Exwork FOB CNF CIF



Q1.

A1:

Q2.

A2:

Q3.

A3:

Q4.

A4:

Q5.□□□□□□□□□□

A5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q6.□□□□□□□□□□

A6: □□□□□□□□□□□□□□□□

Q7.□□□□ **OEM** □ **ODM** □□□

A7: □□□□□□ OEM/ODM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q8.□□□□□□□□□□

A8: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□