□□□□

□□	SFENG
□□□□	SF-P030-A
□□	□□□□□□□□□□□
□	□□□□□□□□
□□□	SK4□□□□
□□□	60□
□□□□	2.0□□
□□□□□	1A
□□□□	150mΩ
□□	0.9□□
□□□□□	0.65□□
□□□□□	100□
□□□□	□□□□□7□□□□□

□□□□

Probe specifications SF-P030 PL030(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  0.90m(.0354 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.65mm(.0256 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 60g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:SK4,Rh plated
  Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
  Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 150mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated



SF-P030-B

□□□□□

1.Reply□□□□withn 24□□□□□

2.Customized□□□□□□□OEM□□

3.Delivery□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

---□□□□□□□□□PCB□ICT□FCT□□□;

---□□□□□□□□□□□□□usuallytemporary□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

interconnectApplications;

---□□probef orBGA□□□□; semiconudtion□□;

---□□□□□□□coatingpin□LM□withQZ□□□□; VZseries;

---□□□□□□□□□□□□□□...

---□□□□□□;□□/□□;

---□□□□□□□□□□□30□OKwire□□□□□POM□Ironhinge□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

□□□□


胜峰电子