

Produktspezifikation


Material: Musik Draht

Finish: Ni-plattiert

Größe: 0.6 * 95.25mm

Verpackung: Plastikkasten und in Karton geladen

Produkt-Abbildung



Unser Service

- 1.Reply Ihre Anfrage withn 24 Arbeitsstunden
- 2.Customized Entwurf ist vorhanden, OEM sind willkommen
- 3.Delivery die Sondenstifte für unsere Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision
- 4.Provide den niedrigsten Preis mit Qualität zu unseren Kunden

Hauptartikel

- Federbelastete Pin (single) für PCB, ICT, FCT Tests, etc;
- Pogo Stift (Stecker), ein (usually temporary) Verbindung zwischen etablieren
zwei Leiterplatten für charging, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp;
interconnect Applications;
- Doppel beendet probe for BGA & amp; semiconduction Prüfung;
- Universalstift ohne Feder, coating pin, LM pin with QZ & amp; VZ series;
- Hochstrom Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel ...
- Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;
- Sonstige nahe elektronischen compents, 30 # OK wire, Jig Schlösser, POM, Ironhinge, etc

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpackungs Picture

