


Technische Spezifikationen

Karten	SFENG
Modell	SF-P75
Nadelstange	Messing oder Berylliumkupfer, Gold oder vernickelt
Nadel	Messing, Gold oder Nickel überzogen
Feder	SK4, Musik Linie
Elastizität	120 g
Alle Tourismus	3,35 mm
Elektrischer Strom	3A
Widerstand	Ist 50mΩ.
Mindestabstand	1,9 mm
Anschlusslochgröße	1,35 mm
MOQ	100
Lieferzeit	7 Werktagen nach Zahlungseingang

Product Image



胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

unser Service







1. Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden zu antworten
2. Sie können das Produkt besonders anfertigen, begrüßen OEM
- Um Kunden im ganzen Land 3. schnellste Lieferung Sonde
- 4, den niedrigsten Preis, die beste Qualität für die Kunden

Hauptartikel

- Für die PCB, ICT, FCT Test
- Auswerferstifte Ladeleiterplatten, das Positionieren des Halbleiter
- Für BGA und Verstärker; amp; Nadelhalbleitertest;

- Keine Feder gerade Nadel, isoliert Nadel, LM Nadel;
- Hohe Strom Nadel, Schalter Nadel, Nadel Fusion ...
- Terminal; Buchse / Buchse;
- O und andere verwandte elektronische Teile, 30 # OKwire, Rack Abzug, POM.

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpackungsabbildungen

