

Produktbild

高频针SF-810 系列

SF810-B051-SG13		SF810-02	
SF810-A150-BG13		SF810-02S	
SF810-J051-BG13		SF810-06	
		SF-810-06S	

内芯探针
 针杆 铍铜或SK4镀金
 针管 磷铜管镀金
 工作弹力 1.3N(130g)
 2N(200g)
 最大电流 8-10安培
 接触电阻 50毫欧姆
 频宽 2.4GHZ
 接头 MCX

外芯针头
 材料 铍铜镀金

高频主体针
 外管 黄铜镀金
 内管 黄铜镀金
 内芯 铁氟龙
 工作弹力 4N(400g)
 8N(800g)

HRF810-40
 HRF810-80

R810
 针套 黄铜镀金

接头 "MCX" 型

Unser Service

- (1) Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden antworten.
2. individuelles Design ist verfügbar und OEM sind herzlich willkommen.
- (3) Wir liefern die Sonde Stifte für unsere Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision.
- (4) Wir bieten unseren Kunden den niedrigsten Preis qualitativ hochwertiges Produkt.

Hauptprodukte

Feder geladen Pin (einzeln) für PCB, ICT, Fkt Tests usw.;

Pogo-polig (Stecker) Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für laden, Ortung, Batterie, Semiconductor & Interconnect-Anwendungen;

Doppel endete-Sonde für BGA und Halbleiter testen;

Universal-Pin ohne Feder, Beschichtung Pin, LM Pin mit QZ und VZ-Serie;

Hohen Stromzange, Schalter-Sonde, Kapazität Nadel;

Terminal & Behälter /socket;

Andere verwandte elektronische Bauelemente, 30# OK Draht, Jig Schlösser, POM, Eisen Scharnier etc.

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester



DC power supply



Current resistance tester



Microscope



Tensile strength tester



Spring tester

