Produktspezifikation

Modell	SF-420*4850
Material	Kupferlegierung
Caktuelle Bewertung	10 A
Kontaktwiderstand (anfänglich)	15 mΩ
Voller Kompressionsweg	≥9,0 mm
Empfohlene Arbeitsreise	450 ± 20 % (6,5 mm)

Produktzeichnung



Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.

2. Customizeddesign ist verfügbar und OEM sind willkommen.

3. Wir können die Sondenstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.

4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten anbieten.

Hauptprodukte

Gefederter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;

Pogo-Pin (Steckverbinder) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Lade-, Ortungs-, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;

Zweiseitige Sonde für BGA- und Halbleitertests;

Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;

Klemme & Buchse / Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK-Draht, Spannschlösser, POM, Eisenscharniere usw

Produktionsfluss

Verpackungsbild

Versand Information

Fabrikbild

SFENG胜峰探针
金沅创新产业园