Produktspezifikationen

Artikelnummer	SF4802
Voller Hub	2,6 mm
Nennhub	2,2 mm
Aktuelle Bewertung	1A
Kontakt Widerstand	80mΩ
Federkraft	60 ± 20 % gf@ Last 2,2 mm
Passen Sie den Support an	OEM & ODM
Mindestbestellmenge	100 Stück
Paket	Plastiktüte, Kartonschachtel
Zahlung	100 % T/T vor Versand
Lieferzeit	5–10 Tage nach Erhalt der Zahlung

Produkt Bilder



Produktion Fließen

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Testen Ausrüstung

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Verpackung

Hauptsächlich Produkte

1.Federbelasteter Stift (einzeln) für Leiterplatten-, IKT-, FCT-Prüfungen usw.;
2.Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Lade-, Lokalisierungs-, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;
3. Doppelendige Sonden für BGA- und Halbleitertests;
4.Universal Stift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM Stift mit QZ und VZ Serie;
5.Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;
6.Terminal&Buchse/Buchse;
7.Andere verwandte elektronische Komponenten, Vorrichtungsschlösser, POM usw.

Was auch immer Sie möchten, kontaktieren Sie uns ohne Zögern und wir werden unser Bestes geben, um Ihre Anforderungen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu erfüllen.

Unser Service

1.Wir können Ihre Anfrage innerhalb 24 Arbeitsstunden beantworten;
2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM wird willkommen;
3.Wir können die Prüfstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten bieten.