


Produktspezifikation

| | |
|------------------|--|
| Marke | SFENG |
| Artikelnummer | SF-SP2.96 * 49,5 |
| Stempel | Messing |
| Fass | Messing |
| Frühling | SUS |
| Frühling Force 1 | 120g@2.5mm |
| Federkraft 2 | 450g@5.0mm |
| MOQ | 100 pcs |
| Vorlaufzeit | 7 Arbeitstagen nach Erhalt der Zahlung |

Produkt-Abbildung



SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Unser Service

1. Wir können antworten Ihrer Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden.
2. Kunden Entwurf ist vorhanden und OEM sind willkommen.
3. Wir können liefern die Sondenstifte für unsere Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision.
4. Wir können liefern der niedrigste Preis mit qualitativ hochwertiges Produkt für unsere Kunden .

Hauptartikel

Gefederter Stift (single) für PCB, ICT, FCT Test etc;

Pogo-Pin (Stecker), um die Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für die Aufladung zu schaffen, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp; Interconnect-Anwendungen;

Doppelseitige Sonde für BGA und Halbleitertestausrüstung;

Universal-Pin ohne Feder, Stift Beschichtung, LM Stift mit QZ und VZ-Serie;

Hochstrom-Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel;

Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;

Andere elektronische Komponenten, 30 # OK Draht, Jig Schlösser, POM, Eisen Scharnier etc

Qualitätskontrolle

| | | |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Verpackungs Picture

