

Produkt-Bild



SF-GP Series Item



Item	Specification & Size			Drilling hole size	
GP2.4	Barrel (A)	φ 2.4mm	Plunger (D)	φ 1.75mm	φ 2.40mm
GP3.2	Barrel (A)	φ 3.2mm	Plunger (D)	φ 2.50mm	φ 3.20mm
GP4.0	Barrel (A)	φ 4.0mm	Plunger (D)	φ 3.50mm	φ 4.00mm
GP5.0	Barrel (A)	φ 5.0mm	Plunger (D)	φ 4.00mm, φ 6.00mm	φ 5.00mm
GP5.2	Barrel (A)	φ 5.2mm	Plunger (D)	φ 4.00mm, φ 6.00mm	φ 5.20mm
GP6.0	Barrel (A)	φ 6.0mm	Plunger (D)	φ 5.00mm	φ 6.00mm

Unser Service

1. Wir können Ihre Antwort Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden.
2. kundenspezifische Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.
3. Wir können liefern die Sonden-Pins an unsere Kunden auf der ganzen Welt mit Schnelligkeit und Präzision.
4. Wir können die der niedrigste Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten für unseren

Kunden.

Wichtigste Produkte

Spring Loaded PIN (Single) für PCB, ICT, FCT testing etc;

POGO-PIN (Stecker), um die Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Aufladen, Auffinden, Batterie, Halbleiter & Interconnect-Anwendungen herzustellen;

Double ended Sonde für BGA und Halbleiter-Tests;

Universal PIN ohne Feder, Beschichtung PIN, LM PIN mit QZ und VZ-Serie;

High Current Sonde, Schalter-Sonde, Kapazitiv-Nadel;

Terminal & Behälter/Socket;

Andere verwandte elektronische Bauteile, 30 # OK Draht, Jig Schlösser, POM, Eisen Scharnier etc

Qualitätskontrolle



Verpackungs-Bild

