

## Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-P75
Plunger	Messing
Lauf	Messing
Feder	SUS oder Musik Draht
Federkraft	120g
Vollständige Reise	3,35 (0,1319 ") / 2,5 (0,0984 ")
Aktuelle Ration	3A
Strom Widerstand	50mW
Tonhöhe	1,90 (0,0748 ")
Anschlusslochgröße	1,35 (0,0532 ") / 1,40 (0,0551 ")
MOQ	100 Stück
Vorlaufzeit	7 Werktagen nach Erhalt der Zahlung

## Produkt-Abbildung





[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### **Unser Service**

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden zu antworten.
2. Kundengebundener Entwurf ist vorhanden und Soem werden begrüßt.
3. Wir können die Taststifte für unsere Kunden auf der ganzen Erde mit Geschwindigkeit und Präzision zu liefern.
4. Wir können den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertiges Produkt für unsere Kunden zur Verfügung stellen .

### **Hauptartikel**

Gefederter Stift (single) für PCB, ICT, FCT Test etc;

Pogo-Pin (Stecker), um die Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für die Aufladung zu etablieren, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp; Interconnect-Anwendungen;

Doppelseitige Sonde für BGA und Halbleitertestausrüstung;

Universal-Pin ohne Feder, Stift Beschichtung, LM Stift mit QZ und VZ-Serie;

Hochstrom-Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel;

Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;

Andere elektronische Komponenten, 30 # OK Draht, Jig Schlösser, POM, Eisen Scharnier etc

## Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Verpackungs Bild

