

## Produktspezifikation

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Marke              | SFENG                               |
| Artikelnummer      | SF-P75                              |
| Plunger            | Messing                             |
| Lauf               | Messing                             |
| Feder              | SUS oder Musik Draht                |
| Federkraft         | 120g                                |
| Vollständige Reise | 3,35 (0,1319 ") / 2,5 (0,0984 ")    |
| Aktuelle Ration    | 3A                                  |
| Strom Widerstand   | 50mW                                |
| Tonhöhe            | 1,90 (0,0748 ")                     |
| Anschlusslochgröße | 1,35 (0,0532 ") / 1,40 (0,0551 ")   |
| MOQ                | 100 Stück                           |
| Vorlaufzeit        | 7 Werktagen nach Erhalt der Zahlung |

## Produkt-Abbildung





## **Unser Service**

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden zu antworten.
2. Kundengebundener Entwurf ist vorhanden und Soem werden begrüßt.
3. Wir können die Taststifte für unsere Kunden auf der ganzen Erde mit Geschwindigkeit und Präzision zu liefern.
4. Wir können den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertiges Produkt für unsere Kunden zu schaffen.

## **Hauptartikel**

Gefederter Stift (single) für PCB, ICT, FCT Test etc;

Pogo-Pin (Stecker), um die Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für die Aufladung zu etablieren, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp; Interconnect-Anwendungen;

Doppelseitige Sonde für BGA und Halbleitertestausrüstung;

Universal-Pin ohne Feder, Stift Beschichtung, LM Stift mit QZ und VZ-Serie;

Hochstrom-Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel;

Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;

Andere elektronische Komponenten, 30 # OK Draht, Jig Schlösser, POM, Eisen Scharnier etc

## Qualitätskontrolle

| Spring exhausted tester                                                             | DC power supply                                                                     | Current resistance tester                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| Microscope                                                                          | Tensile strength tester                                                             | Spring tester                                                                        |
|  |  |  |

## Verpackungs Bild

