

Produktspezifikation

Marke	SFENG
Item-Nummer	SF-P100
Überzug	Vergoldet
Vorlaufzeit	7 Werkzeuge nach Zahlungseingang

SF-P100

SF-P100-E

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰): Plunger:Be Cu,Rh plated; SK4,Rh plated Barrel:Brass,Gold plated Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

SF-R100

Probe specifications SF-R100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Materials and finishes(材料及涂饰): Barrel:Brass,Gold plated
- Connections(接线形式): Crimp: R100-VCR2.5,R100-CR Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC Wire wrap: R100-VW2.5,R100-WW, R100-WW(双环2.5),R100-WW(双环) Terminal: R100-VW2.5(T),R100-WW双环2.5(T), R100-WW双环5.0(T),R100-WW双环(T)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

Produktabbildung

SF-P100-D

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

SF-P100-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Unser Service

1. Wir können Ihre antworten Anfrage innerhalb von 24 Stunden.
2. Sitte Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.
3. Wir können liefern Die Sondenstifte zu unseren Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision.
4. Wir können zur Verfügung stellen Den niedrigsten Preis mit hochwertigen Produkten an unsere Kunden.

Hauptprodukte

Federstift (einzeln) für Leiterplatten, ICT, FCT Prüfung usw.;

Pogo Pin (Stecker), um die Verbindung zwischen den beiden Platinen für die Beladung, Lage, Batterie, Halbleiter & Ampere; Ampere; Interconnect-Anwendungen;

Sonde für BGA und Halbleiterprüfung;






Universalstift ohne Federzugstift, Stift LM mit QZ und VZ Serie;

Hochstromsonde, Nadelkapazität der Prüfspitze;

Terminal & Ampere; Ampere; Steckdose;

Andere verwandte elektronische Komponenten, Draht # 30 OK, Jig Schlösser, POM, Scharnier Eisen etc.

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpackung Foto

