

Especificaciones del producto

Marca	SFENG
número de ítem	SF-P100
Enchapado	Chapado en oro
Tiempo de espera	7 días hábiles después del recibo del pago

SF-P100

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰): Plunger:Be Cu,Rh plated; SK4,Rh plated Barrel:Brass,Gold plated Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

SF-R100

Probe specifications SF-R100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Materials and finishes(材料及涂饰): Barrel:Brass,Gold plated
- Connections(接线形式): Crimp: R100-VCR2.5,R100-CR Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC Wire wrap: R100-VW2.5,R100-WW, R100-WW(双环2.5),R100-WW(双环) Terminal: R100-VW2.5(T),R100-WW双环2.5(T), R100-WW双环5.0(T),R100-WW双环(T)

SF-R100-SC

SF-R100-VCR2.5

SF-R100-CR

SF-R100-VW2.5(T)

SF-R100-WW双环2.5(T)

SF-R100-WW双环5.0 (T)

SF-R100-WW双环 (T)

SF-R100-VSC2.5

SF-R100-WW

SF-R100-WW (双环2.5)

SF-R100-WW (双环)

SF-R100-WW2.5

Imagen del producto

SF-P100-J

SFENG
The China's The World's



WWW.SF-PROBE.COM

SF-P100-B

SFENG
The China's The World's

RoHS ISO 9001 CE

www.chinapogopinsupplier.com

Nuestro servicio

1. Podemos responder a su Solicitud en un plazo de 24 horas.
2. personalizado El diseño está disponible y OEM son agradables.
3. Podemos entregar La sonda pines a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar El precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

Productos principales

Clavija del resorte (sola) para los PCBs, ICT, FCT que prueba etc;

Pogo pin (conector) para establecer la conexión entre las dos placas de circuito para la carga, ubicación, batería, Semiconductor & amperio; amperio; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble extremo para BGA y pruebas de semiconductores;

Pasador universal sin pasador de resorte, pasador LM con serie QZ y VZ;

Sonda de corriente alta, capacitancia de la aguja de la sonda del interruptor;

Terminal & amperio; amperio; Receptáculo / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, alambre # 30 OK, cerraduras Jig, POM, hierro de bisagra, etc

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Embalaje Foto

