


Especificaciones del producto

| | |
|-------------------------|---|
| Marca | SFENG |
| Número de artículo | SF-PH420*4850-H |
| Émbolo | Becu,Au on Ni plateado |
| Barril | Latón, Au on Ni plateado |
| Primavera | SUS |
| Fuerza de la primavera | 730g±100g |
| Valoración actual | 15A |
| Resistencia de contacto | 20mΩ |
| MOQ | 100 piezas |
| Tiempo de espera | 7 días hábiles después de recibir el pago |

Imagen del producto



Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.
2. El diseño personalizado está disponible y los OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestro cliente .

Productos principales

Pasador con resorte (único) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para aplicaciones de carga, localización, batería, semiconductores e interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;

Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia;

Terminal y receptáculo/enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30# OK, cerraduras Jig, POM, bisagra de hierro, etc.

Control de calidad

| | | |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  A tall, white industrial machine with a glass door and a control panel on the right side. |  A white YoRi adjustable DC power supply with a digital display and several control knobs and buttons. |  A white digital current resistance tester with a large green LED display showing '8888' and a control knob. |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  A white and black compound microscope on a wooden table. |  A blue and white tensile strength tester with a vertical column and a sample holder. |  A white spring tester with a digital display and a control panel. |

Imagen de embalaje

