

# PAG producto nombre:

## Material y acabados

Émbolo: Bronce o Latón o BeCu, chapado en oro o niquelado;

Barril: Latón, Chapado en oro o Niquelado;

Resorte: acero inoxidable

## Cuadros y dibujos

大电流针420×4850

**Materials (Plated) (材質與鍍層):**

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated 2-3u"
- ② Plunger (針軸) : SK4 (高碳鋼) , Au on Ni Plated 2-3u"
- ③ Tip (頭部) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated 2-3u"
- Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

**Specifications (技術要求):**

- Current Rating (額定電流) : 15A
- Contact Resistance (接觸電阻) : <50mΩ
- Rated Stroke (額定沖程) : 7.7mm
- Spring Force (額定彈力) : 730±10%±0 load 7.7mm

				名稱		大电流针420×4850		胜峰探针	
								说明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行。	
标记	数量	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量	比例		
设计			标准化		S	A	5:1		
校对			审定						
审核			制图	徐松孟					
工艺			日期	2016.07.21	共	1	页	第	1



- Cualquier consejo que podamos brindarle
- Si está interesado en él, por favor contácteme







## Nuestras ventajas

1. Tenemos 30 años de experiencia en pines de sonda y tenemos nuestra propia fábrica.
2. Proporcionamos muestras gratis y tenemos un departamento de pruebas.
3. podríamos fabricar productos como su solicitud.
4. Garantizamos el mejor precio y buen servicio.

## Nuestro Producto Principal



# Control de equipos de prueba

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Paquete

