

PAG producto nombre:

Material y acabados

Émbolo: Bronce o Latón o BeCu, chapado en oro o niquelado;

Barril: Latón, Chapado en oro o Niquelado;

Resorte: acero inoxidable

Cuadros y dibujos

大电流针420×4850

Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated 2-3u"
- ② Plunger (針軸) : SK4 (高碳鋼) , Au on Ni Plated 2-3u"
- ③ Tip (頭部) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated 2-3u"
- Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 15A
- Contact Resistance (接觸電阻) : <50mΩ
- Rated Stroke (額定沖程) : 7.7mm
- Spring Force (額定彈力) : 730±10%±0 load 7.7mm

				名稱		大电流针420×4850		胜峰探针	
								说明：1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差： 按GB1804-79 11级精度执行。	
标记	数量	更改文件号	签字	日期					
设计			标准化		图样标记	质量比例			
校对			审定		S	A			
审核			制图	徐松孟		5:1			
工艺			日期	2016.07.21	共 1 页	第 1 页			



- Cualquier consejo que podamos brindarle
- Si está interesado en él, por favor contácteme

Nuestras ventajas

1. Tenemos 30 años de experiencia en pines de sonda y tenemos nuestra propia fábrica.
2. Proporcionamos muestras gratis y tenemos un departamento de pruebas.
3. podríamos fabricar productos como su solicitud.
4. Garantizamos el mejor precio y buen servicio.

Nuestro Producto Principal



Control de equipos de prueba

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Paquete

