

## **Especificaciones Del Producto**

Artículo: pin guía

Material: Acero

Acabado: chapado-Ni

Tamaño: GP5.0 \* 36mm

Embalaje: Caja de plástico y cargado en el cartón

## **Imagen Del Producto**



## **Nuestro Servicio**

- 1.Reply su consulta withn 24 horas de trabajo
- 2.Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidos
- 3.Delivery las clavijas de la sonda a nuestros clientes de todo el mundo con velocidad y precisión

4. Provide el precio bajo con alta calidad para nuestros clientes

## **Productos Principales**

- Cargado de resortes pin (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;
- Pogo pin (conector) para establecer una conexión (usually temporary) entre dos tarjetas de circuitos impresos para charging, localización, batería, Semiconductor & amp; interconnect Applications;
- Terminó Doble probef or BGA & amp; semiconudtion pruebas;
- Pin universal sin muelle, coating pin, LM pin with QZ & amp; VZ series;
- Alta corriente sonda, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia ...
- Terminal & amp; receptáculo / zócalo;
- Otros relacionados compents electrónicos, 30 esclusas # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, etc.

## **Control De Calidad**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

***Imagen del embalaje***

