

## Especificaciones del producto

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Marca              | SFENG                                        |
| Número de artículo | pogo pim                                     |
| Enchapado          | Ni-plateado o enchapado en oro               |
| Tiempo de espera   | 7 días laborables después de recibir el pago |

## Imagen del producto



## Nuestro servicio

1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidas.
3. Podemos entregar las agujas del detector a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

## Productos principales

perno con resorte (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;

pogo pin (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, fijo, una batería, Semiconductor & amp; aplicaciones de interconexión;

sonda de doble extremo para BGA y pruebas de semiconductores;

pin universal sin resorte, pasador de recubrimiento, el pasador de LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, # 30 OK alambre, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

## Control de calidad

| Spring exhausted tester                                                             | DC power supply                                                                     | Current resistance tester                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| Microscope                                                                          | Tensile strength tester                                                             | Spring tester                                                                        |
|  |  |  |

## Imagen del embalaje

