


Especificaciones del producto

| | |
|--------------------------------|--|
| Marca | SFENG |
| Número de artículo | SF-420 * 4820 |
| El émbolo | Acero inoxidable |
| Barril | Latón |
| Primavera | Acero |
| Primavera Fuerza | Personalizado |
| Viaje completo | 15mm |
| Ración actual | 15A |
| Resistencia actual | Personalizado |
| Terreno de juego | NO |
| Tamaño del orificio de montaje | Sin |
| MOQ | 100 pcs |
| Tiempo de espera | 7 días laborables después de recibir el pago |

Imagen del producto



Nuestro servicio

1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.

2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes .

Productos principales

Pasador de resorte cargado (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT etc;

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, localización, batería, Semiconductor & amp; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble punta para BGA y prueba de semiconductores;

Pin universal sin muelle, pin recubrimiento, pin LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre OK, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

Control de calidad







| | | |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Imagen del embalaje

