

Cuadro del producto

高频针SF-810 系列

| | | | |
|-----------------|--|------------|--|
| SF810-B051-SG13 | | SF810-02 | |
| SF810-A150-BG13 | | SF810-02S | |
| SF810-J051-BG13 | | SF810-06 | |
| | | SF-810-06S | |

内芯探针

针杆 铍铜或SK4镀金
 针管 磷铜管镀金
 工作弹力 1.3N(130g)
 2N(200g)

最大电流 8-10安培
 接触电阻 50毫欧姆
 频宽 2.4GHZ
 接头 MCX

外芯针头

材料 铍铜镀金

高频主体针

外管 黄铜镀金
 内管 黄铜镀金
 内芯 铁氟龙
 工作弹力 4N(400g)
 8N(800g)

HRF810-40
 HRF810-80

R810
 针套 黄铜镀金

接头 "MCX" 型

Nuestro servicio de

1. podemos responder su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. modificado para requisitos particulares del diseño están disponible y OEM son bienvenidos.
3. podemos entregar los pernos de punta de prueba a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. podemos proporcionar el precio más bajo con producto de alta calidad a nuestros clientes.

Principales productos

Resorte perno cargado (solo) para el PWB, las TIC, FCT pruebas etcetera;
 Perno del Pogo (conector) para establecer conexión entre dos placas de circuito impreso para carga, localización, la batería, el Semiconductor y la interconexión de aplicaciones;
 Doble sonda terminó para BGA y Semiconductor pruebas;
 Universal pasador sin resorte, capa perno, perno de LM con QZ y VZ serie;
 Sonda de corriente alta, interruptor sonda, aguja de capacitancia;
 /Socket terminal y receptáculo;
 Alambre de otros componentes electrónicos relacionados, # 30 OK, cerraduras de jig, POM, bisagra de hierro etcetera

Control de calidad

Spring exhausted tester



DC power supply



Current resistance tester



Microscope



Tensile strength tester



Spring tester

