

## Sin rebabas Pin de contacto de latón SF-2.9 BY 9.7MM

### Imagen del producto

Producto Talla	ø2.9 * 9.7mm
Material	Latón
Enchapado	Oro enchapado terminado níquel
Solicitud	usado para registrador de temperatura y humedad



### Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.
2. Customizeddesign está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestro cliente.

### Producto Fluir



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing

## Productos principales

Pin con resorte (simple) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para aplicaciones de carga, localización, batería, semiconductores e interconexión;

Sonda de doble extremo para BGA y pruebas de semiconductores;

Pasador universal sin resorte, pasador de recubrimiento, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia;

Terminal y receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30 # OK, cierres de plantilla, POM, bisagra de hierro, etc.

## Control de calidad



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Imagen de embalaje

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

