Especificaciones del Productoo

Número de artículo	SF4802
Carrera completa	2,6 mm
Carrera nominal	2,2 mm
Valoración actual	1A
Resistencia de contacto	80mΩ
Fuerza de la primavera	60±20%gf@ carga 2,2 mm
Personalizar soporte	OEM y ODM
Cantidad mínima de pedido	100 Uds.
Paquete	Bolsa de plástico, caja de cartón
Pago	100% T/T antes del envío
El tiempo de entrega	5-10 días después de recibir el pago

Product Fotos



Producción Fluir

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Pruebas Equipo

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Embalaje

Principal productos

1. Pasador con resorte (simple) para pruebas de PCB, TIC, FCT, etc.
2.Pogo pin(conector)para establecer conexión entre dos placas de circuitos impresos para aplica ciones de carga, localización, baterías, semiconductores e interconectores;
3. Sondas de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;
4. Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con series QZ y VZ;
5. Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia;
6.Terminal&receptáculo/enchufe;
7.Otros componentes electrónicos relacionados, cerraduras Jig, POM, etc.

Cualquier cosa que desee, comuníquese con nosotros sin dudarlo y haremos todo lo posible para satisfacer sus requisitos dentro de nuestra capacidad.

Nuestro servicio

1.Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles;
2.El diseño personalizado está disponible y los OEM son bienvenidos;
3.Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.