Especificaciones del producto

| Marca | SFENG |
|----------------------|--|
| Número de artículo | SF-GP6.0 * 23.5 |
| Émbolo | LATÓN |
| Barril | LATÓN |
| Primavera | SUS |
| La fuerza del muelle | personalizado |
| Viajes completa | personalizado |
| MOQ | 100 PC |
| Tiempo de espera | 7 días laborables después de recibir el pago |

Imagen del producto



Nuestro servicio

1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.

- 2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidas.
- 3. Podemos entregar las agujas del detector a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
- 4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

Productos principales

perno con resorte (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;

pogo pin (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, fijo, una batería, Semiconductor & amp; aplicaciones de interconexión;

sonda de doble extremo para BGA y pruebas de semiconductores;

pin universal sin resorte, pasador de recubrimiento, el pasador de LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, # 30 OK alambre, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

Control de calidad




Imagen del embalaje

