

Cuadro del producto



SF-GP Series Item



Item	Specification & Size				Drilling hole size
GP2.4	Barrel (A)	φ 2.4mm	Plunger (D)	φ 1.75mm	φ 2.40mm
GP3.2	Barrel (A)	φ 3.2mm	Plunger (D)	φ 2.50mm	φ 3.20mm
GP4.0	Barrel (A)	φ 4.0mm	Plunger (D)	φ 3.50mm	φ 4.00mm
GP5.0	Barrel (A)	φ 5.0mm	Plunger (D)	φ 4.00mm, φ 6.00mm	φ 5.00mm
GP5.2	Barrel (A)	φ 5.2mm	Plunger (D)	φ 4.00mm, φ 6.00mm	φ 5.20mm
GP6.0	Barrel (A)	φ 6.0mm	Plunger (D)	φ 5.00mm	φ 6.00mm

Nuestro servicio

1. We puede contestar su investigación en el plazo de 24 horas laborables.
2. modificado para requisitos particulares el diseño está disponible y dan la bienvenida el OEM.
3. We puede entregar los pernos de la punta de prueba a nuestros clientes por todo el mundo con velocidad y la precisión.
4. We puede proporcionar el precio bajo con el producto de la alta calidad a nuestro cliente.

Principales productos

El resorte cargó el perno (solo) para el PWB, las TIC, la prueba FCT etc;

El perno de Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos tableros del circuito impreso para cargar, localizar, la batería, el semiconductor y los usos de la interconexión;

Punta de prueba doble para la prueba de BGA y del semiconductor;

PIN universal sin el resorte, PIN de la capa, perno de LM con QZ y serie de VZ;

Punta de prueba de alta corriente, sonda del interruptor, aguja de la capacitancia;

Terminal y receptáculo/socket;

Otros componentes electrónicos relacionados, alambre de 30 # OK, cerraduras de la plantilla, POM, bisagra etc del hierro

Control de calidad



Cuadro del embalaje

