

## Especificaciones de producción

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Número de artículo        | SF1875                                                                    |
| Tamaño                    | diámetro5.5*39,0 mm                                                       |
| Material                  | Émbolo:Latón, Ni plateado<br>Cuerpo: Latón, Ni plateado<br>Primavera: SUS |
| Carrera nominal           | 9.0mm                                                                     |
| Fuerza de la primavera    | 330±20%gf@carga 9,0 mm                                                    |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Uds.                                                                  |
| Pago                      | T/T                                                                       |
| El tiempo de entrega      | 5-15 días después de recibir el pago                                      |

## Producto Fotos

(單位) S.Z.7×0.8DGP8.0×4.2.5 (錐度)

Materials(Plated) (材質與鍍層):  
 ①Barrel(針套) : Brass(黃銅), Ni Plated  
 ②Plunger(針軸) : Brass(黃銅), Ni Plated  
 Spring(彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線), /

Specifications (技術要求):  
 Rated Stroke(額定沖程) : 5.0mm  
 Spring Force(額定彈力) : 200gf@ load 5.0mm

|                                                        |  |  |  |                       |  |      |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|------|--|
| 名稱                                                     |  |  |  | 六角定位針GP8.0×4.2.5 (錐度) |  | 勝峰探針 |  |
| 說明: 1、所有尺寸的单位为mm<br>2、未注图示尺寸公差:<br>按GB1804-79 11级精度执行。 |  |  |  | 圖樣標記                  |  | 質量比例 |  |
| S A                                                    |  |  |  | 3:1                   |  |      |  |
| 共 1 頁                                                  |  |  |  | 第 1 頁                 |  |      |  |

## Producción Fluir



1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing

## Pruebas Equipo

### Measuring Equipment >



#### Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

## Embalaje



## ***Principal productos***

1. Pasador con resorte (simple) para pruebas de PCB, TIC, FCT, etc.
2. Pogo pin (conector) para establecer conexión entre dos placas de circuitos impresos para aplicaciones de carga, localización, baterías, semiconductores e interconectores;
3. Sondas de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;
4. Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con series QZ y VZ;
5. Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia;
6. Terminal & receptáculo/enchufe;
7. Otros componentes electrónicos relacionados, cerraduras Jig, POM, etc.

**Cualquier cosa que desee, comuníquese con nosotros sin dudar y haremos todo lo posible para satisfacer sus requisitos dentro de nuestra capacidad.**

## ***Nuestro servicio***

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles;
2. El diseño personalizado está disponible y los OEM son bienvenidos;
3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.