

## ***Especificaciones del producto***

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-PA100-H3.0
Émbolo	latón
Barril	latón
Primavera	SUS o cable de música
Fuerza de la primavera	200g
Viaje completo	6,40(0,2520""")
Ración actual	3A
Resistencia actual	W.
Paso	2,54(0,1000""")
Tamaño del orificio de montaje	1,70(0,0670""")/1,75(0,0689""")
Cantidad mínima de pedido	100 piezas
Tiempo de espera	7 días hábiles después de recibir el pago

## ***Imagen del producto***



## ***Nuestro servicio***

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.
2. Diseño personalizado disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

## ***Productos principales***

Pasador con resorte (simple) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para aplicaciones de

carga, localización, baterías, semiconductores e interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;







Pasador universal sin resorte, pasador revestido, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de conmutación, aguja de capacitancia;

Terminal y receptáculo/enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30# OK, cerraduras de plantilla, POM, bisagras de hierro, etc.

## **Control de calidad**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## **Imagen de embalaje**

