

## **Especificaciones Del Producto**

Artículo: alfileres sonda LM

Material: Latón

Acabado: Ni-plateado o plateado-Oro

Tamaño: 0.4 \* 43.2mm

Embalaje: Caja de plástico y cargado en el cartón

## **Imagen Del Producto**









## **Nuestro Servicio**

- 1.Reply su consulta withn 24 horas de trabajo
- 2.Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidos
- 3.Delivery las clavijas de la sonda a nuestros clientes de todo el mundo con velocidad y precisión
- 4.Provide el precio bajo con alta calidad para nuestros clientes

## ***Productos Principales***

- Cargado de resortes pin (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;
- Pogo pin (conector) para establecer una conexión (usually temporary) entre dos tarjetas de circuitos impresos para charging, localización, batería, Semiconductor & amp; interconnect Applications;
- Terminó Doble probef or BGA & amp; semiconudtion pruebas;
- Pin universal sin muelle, coating pin, LM pin with QZ & amp; VZ series;
- Alta corriente sonda, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia ...
- Terminal & amp; receptáculo / zócalo;
- Otros relacionados compents electrónicos, 30 esclusas # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, etc.

## ***Control De Calidad***

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

***Imagen del embalaje***

