Hecho en China Sondas de prueba en circuito serie SF-P111

Introducción al pin de la sonda ICT:

El pin de la sonda ICT es corto para la prueba en circuitopines de sonda, también llamados pines de sonda de un solo extremo. El pin de sonda consta de unresorte, un barril y un émbolo. El pasador de la sonda está chapado en oro sobre níquel.

Los pines de sonda ICT se utilizan principalmente paraprobar el rendimiento eléctrico de componentes en circuito en PCB y la conexión entre redes de circuitos. Podriamedir componentes como resistencias, condensadores, osciladores de cristal yrealizar pruebas funcionales de optoacopladores, transformadores, amplificadores operacionales,Módulos de alimentación y circuitos integrados.

Introducción de la Compañía

SuzhouShengyifurui Electronic Technology Co., Ltd es el pin de sonda líderProveedor en China. Establecimos una gran planta de producción en la ciudad de Cixi, provincia de Zhejiangen 1984. La cantidad de producción mensual alcanza las 300,000 unidades y todos los pedidos pueden terminarse en 15 días hábiles. La fábrica ha configurado el sistema de gestión de calidad I S O 9 0 0 0 1.

Empresa establecida departamento de ventas nacionales e internacionales en Suzhouen 2010. Se dedica a proporcionar productos profesionales y servicios convenientes a los clientes de todo el mundo. los productosLas líneas incluyen pasador de resorte, pasador de pogo, pasador de interruptor, pasadores de corriente y accesorios. Son ampliamente utilizados en las industrias de PCB, TIC, SMT, IC. losla calidad ha alcanzado el nivel avanzado internacional y ganó el gran elogio en elindustria de la sonda.

Pin de sonda TIC SF-P111 serie

SF–P111



SF-P111-E



Probe specifications SF–P111(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距)：
  1.90mm(.0748 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸)：
  压克力：1.35mm(.0532 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.40mm(.0551 ")
- Full travel(行程)：6.3(.2481 ")
- Spring force(弹簧压力)：120g
- Materials and finishes(材料及涂饰)：
  Plunger:Be Cu,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)

Noted：Specifications subject to change without notice(注：规格变动不另行通知)

Nuestros productos principales

1. PCB, ICT, pines de prueba FCT

2. conectores pin pogo

3. Carga y descarga de la batería de litio.

4. pines personalizados