

Especificaciones del producto

Marca	SFENG
número item	SF-P100
Enchapado	Chapado en oro
Tiempo de espera	7 días laborables después del recibo del pago

SF-P100

SF-P100-E

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

SF-R100

SF-R100-WW

Probe specifications SF-R100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Barrel: Brass, Gold plated
- Connections(接线形式):
Crimp: R100-VCR2.5, R100-CR
Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC
Wire wrap: R100-VW2.5, R100-WW, R100-WW(双环2.5), R100-WW(双环)
Terminal: R100-VW2.5(T), R100-WW双环2.5(T), R100-WW双环5.0(T), R100-WW双环(T)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

Imagen del producto

SF-P100-D

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

SF-P100-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Nuestro servicio

1. Podemos responder a su solicitar un plazo de 24 horas.
2. encargo El diseño está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las agujas del detector a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

Productos principales

el pasador de resorte (individual) para los PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;

pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre las dos placas de circuito para la carga, la ubicación, la batería, Semiconductor & amperio; amperio; aplicaciones de interconexión;

sonda de doble extremo para BGA y las pruebas de semiconductores;






pin pin universal sin capa del resorte, LM pin con la serie QZ y VZ;

Alta sonda de corriente, interruptor de la capacitancia de la sonda de aguja;

Terminal & amperio; amperio; receptáculo / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, alambre # 30 OK, cerraduras Jig, POM, la bisagra de hierro, etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

el embalaje Photo

