

# Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro Item	SF-P100
Placage	Plaqué or
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

## SF-P100

SF-P100-E

**Probe specifications SF-P100(技术规格)**

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")  
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

## SF-R100

**Probe specifications SF-R100(技术规格)**

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")  
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Materials and finishes(材料及涂饰): Barrel: Brass, Gold plated
- Connections(接线形式):  
Crimp: R100-VCR2.5, R100-CR  
Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC  
Wire wrap: R100-VW2.5, R100-WW,  
R100-WW(双环2.5), R100-WW(双环)  
Terminal: R100-VW2.5(T), R100-WW双环2.5(T), R100-WW双环5.0(T), R100-WW双环(T)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

## Image du produit

SF-P100-J

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

SF-P100-B

**SFENG**  
The China's The World's



[www.chinapogopinsupplier.com](http://www.chinapogopinsupplier.com)

## **Notre service**

1. Nous pouvons répondre à votre Demande dans les 24 heures.
2. personnalisé La conception est disponible et OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer Les broches de sonde à nos clients partout dans le monde avec la vitesse et la précision.
4. Nous pouvons fournir Le prix le plus bas avec des produits de haute qualité à nos clients.

## **Principaux produits**

Broche à ressort (simple) pour PCB, ICT, FCT testing etc;

Pogo broche (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuit imprimé pour le chargement, l'emplacement, la batterie, Semiconductor & amp; amp; Interconnecter des applications;

Sonde à double extrémité pour essais BGA et semiconducteurs;







Broche universelle sans épingle à ressort, broche LM avec série QZ et VZ;

Haute sonde de courant, Capteur d'aiguille de sonde de commutateur;

Terminal & amp; amp; Réceptacle / bouchon;

Autres composants électroniques connexes, fils # 30 OK, serrures de gabarit, POM, charnière de fer, etc

## Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Emballage Photo

