

Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-PH101B 23L
Matériel	Acier
Taille	2,0*52
Centre minimum recommandé	2,54 mm
Taille du trou de montage	2,0 mm
Voyage complet	15,0
Force du ressort	300 grammes
Ration actuelle	5A
Résistance de contact	50 mΩ
MOQ	100 pièces
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrés après réception du paiement

Image du produit



Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir à nos clients le prix le plus bas avec un produit de haute qualité.

Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;

Terminal et prise/prise ;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

Contrôle de qualité



Photo d'emballage

