

3A connecteurs de contact de goupille pogo à ressort actuels SF-PPA5.8 * 36-J / M3

spécification

Article prénom	3A connecteurs de contact de goupille pogo à ressort actuels SF-PPA5.8 * 36-J / M3
Matériel et finitions	Plongeur: laiton, plaqué or sur nickel; Corps: laiton, plaqué or sur nickelé; Ressort: acier inoxydable;
Force de ressort	400g
Conduire temps	3-10 journées
Expédition	DHL / TNT / UPS / FEDEX

EW/f-9EX8-SW4-JS

Materials (Plated) (材質與鍍層):
 Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼) , /

Specifications (技術要求):
 Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ
 Full Stroke (滿沖程) : 10mm
 Spring Force (額定彈力) : 400±10%gf@ load 10mm







				名稱		勝峰探針	
				SF-PA5.8X36-J/M3		說明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行。	
标记	页数	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量比例	
设计			标准化		S A	4:1	
校对			审定				
审核			制图	徐松孟			
工艺			日期	2016.10.07	共 1 页	第 1 页	



SFENG Usine de sonde introduction

La technologie électronique Cie., Ltd de Suzhou Shengyifurui est spécialisée dans la sonde de ressort et la goupille de pogo avec la qualité, le prix bas et la livraison rapide. Certification qualité 2008 et nos produits sont qualifiés RoHs.

Equipement de test de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Emballage

