

Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-P060-B
Matériel	Piston : SK4, plaqué or Corps : Bronze phosphoreux, plaqué or Printemps : Fil de musique
Ressort Force	40g
Ration actuelle	0,5A
Résistance de contact	50 mΩ
Quantité minimale de commande	100 pièces
Délai de mise en œuvre	7-15 jours

Image du produit



Notre service

1. Répondez à votre demande dans les 24 heures ouvrables
2. Une conception personnalisée est disponible, les OEM sont les bienvenus
3. Livraison des broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision
4. fournir le prix le plus bas avec une haute qualité à notre client

Principaux produits

---Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc.

--- Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion (généralement temporaire) entre deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, la localisation, la batterie, le semi-conducteur et interconnecter Applications ;

---Test de sonde à double extrémité ou BGA&semiconudtion ;

--- Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

---Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité...

---Terminal et prise/prise ;

---Autres composants électroniques connexes, 30 # OKwire, verrous de gabarit, POM, Ironhinge, etc.

Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Photo d'emballage

