

Pogo en laiton avec vis filetée M3

spécification

Article Nom	Pogo en laiton avec vis filetée M3
Matériau et finitions	Piston: laiton, plaqué or sur nickelé; Canon: laiton, plaqué or sur nickelé; Ressort: acier inoxydable;
Force de ressort	400g
Conduire temps	3-10 journées
Expédition	DHL / TNT / UPS / FEDEX

SF-PA5.8X36-J/M3

Materials (Plated) (材質與鍍層):

Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼) , /

Specifications (技術要求):

Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ

Full Stroke (滿沖程) : 10mm

Spring Force (彈力) : 400±10%gf @ load 10mm

				名稱		SF-PA5.8X36-J/M3		胜峰探针		
				說明:		1、所有尺寸的单位为mm				
						2、未注图示尺寸公差:				
						按GB1804-79 11级精度执行。				
标记	页数	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量比例				
设计			标准化		S	A	4:1			
校对			审定							
审核			制图	徐松孟						
工艺			日期	2016.10.07						
					共	1	页	第	1	页




SFENG Usine de sondes introduction

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd est spécialisée dans la sonde à ressort et la broche pogo de haute qualité, à bas prix et à livraison rapide. Nous avons notre propre marque, nous nous consacrons toujours à atteindre les normes internationales, notre entreprise a passé la qualité ISO9001-2008 la certification des gestions et nos produits sont qualifiés de RoHs.

Équipement de test de qualité



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Emballage

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

