

Spécifications du produit

Item: broches de guidage

Matériau: acier

Finition: Ni-plaqué

Taille: 36mm * GP5.0

Emballage: boîte en plastique et chargés dans le carton

Image de produit



Notre Service

- 1.Reply votre demande withn 24 heures de travail
- 2.Customized conception est disponible, OEM sont bien accueillis
- 3.Delivery les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision

4. Fournir plus bas prix de haute qualité à nos clients

Principaux Produits

- Printemps chargé broches (unique) pour les PCB, les TIC, les tests FCT, etc;
- Pogo broches (connecteur) d'établir un (usually temporary) entre deux cartes de circuits imprimés pour Charing, la localisation, de la batterie, semi-conducteurs et amp; interconnect Applications;
- Terminé Double probef or BGA & amp; semiconduction tests;
- Broche Universal sans ressort, coating pin, LM broche with QZ & amp; VZ series;
- Haut actuelle sonde, la sonde de l'interrupteur, l'aiguille de capacité ...
- Terminal & amp; réceptacle / prise;
- Autres connexes compents électroniques, 30 écluses # OKwire, sauteuses, POM, Ironhinge, etc.

Contrôle de la qualité






Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Photo emballage

