

Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-P070-B
Piston	SK4, plaqué or ou Ni
Baril	Bronze, or ou nickelé
Printemps	fil de musique
Force du ressort	20g
Quantité minimale de commande	200 pièces
Délai de mise en œuvre	7-15 jours

Image du produit



Notre service

1. Répondez à votre demande dans les 24 heures ouvrables
2. Une conception personnalisée est disponible, les OEM sont les bienvenus
3. Livraison des broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision
4. fournir le prix le plus bas avec une haute qualité à notre client

Principaux produits

- Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc.
- Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion (généralement temporaire) entre deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, la localisation, la batterie, le semi-conducteur et interconnecterApplications ;
- Test de sonde à double extrémité ou BGA&semiconudtion ;
- Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;
- Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité...
- Terminal et prise/prise ;
- Autres composants électroniques connexes, 30 # OKwire, verrous de gabarit, POM, Ironhinge, etc.

Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Photo d'emballage

