

## Spécification de produit

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Marque                 | SFENG                                         |
| Numéro d'article       | SF-PV1-H-H de 5,7 à 24,5                      |
| Placage                | Plaqué or                                     |
| Délai de mise en œuvre | 7 jours ouvrables après réception du paiement |

## Image du produit



## Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures de travail.
2. personnalisé conception est disponible et OEM sont les bienvenus.

3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec des produits de haute qualité à nos clients.

## **Principaux produits**

goupille à ressort (simple) pour les PCB, les TIC, les tests FCT etc;

broche Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, la localisation, la batterie, Semiconductor & amp; applications d'interconnexion;

sonde à double extrémité pour BGA et les tests semi-conducteurs;

broches universel sans ressort, broche de revêtement, la broche de LM avec QZ et de la série VZ;

Haute sonde de courant, sonde Switch, aiguille de capacitance;

Terminal & amp; réceptacle / prise;

Autres composants électroniques connexes, 30 # fil OK, serrures Jig, POM, fer charnière etc

## **Contrôle de qualité**

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Spring exhausted tester                                                            | DC power supply                                                                    | Current resistance tester                                                           |
|   |   |   |
| Microscope                                                                         | Tensile strength tester                                                            | Spring tester                                                                       |
|  |  |  |

**Photo d'emballage**

