Caractéristiques

Marque	SFENG
Modèle	Sonde de commutation SF-KP2.96 * 54-pointe isolée
Piston	Bronze phosphoreux
Corps	Laiton
Printemps	acier inoxydable
Force de ressort	Personnalisé
Voyage complet	5,0 mm
Tension nominale	NON
Résistance actuelle	NON
Espacement	NON
Dimensions de montage	NON
MOQ	100
Heure de livraison	7 jours après confirmation de la commande

Image du produit

Dessin de la sonde de test de commutation



notre service

1. Réponse rapide.

2. Personnalisé est accepté.

3. Temps de production court et livraison rapide.

4. Haute qualité et bon prix.

Principaux produits

Broche à ressort (simple) de PCB, ICT, FCT testing;

Broche à ressort (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour la charge, le positionnement, les batteries, les semi-conducteurs et les amplificateurs; interconnecter les applications;

BGA et sonde à double extrémité d'essai de semi-conducteur;

Goupille universelle sans ressort, aiguille à peinture, goupille LM séries QZ et VZ;

Sonde à courant élevé, les commutateurs de sonde, l'aiguille des condensateurs;

Pier et amplificateur; socket / socket;

Autres composants électroniques connexes, ligne 30 # OK, verrou de gabarit, POM, charnières en fer, etc.

Processus de production

1. Raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Test de l'Équipement

1. Agilent current testing



2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

Emballage & livraison

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.