

Produit informations

Article	SF-PPA 5.5X24
Piston	laiton
Corps	laiton
Le printemps	Acier inoxydable
Force du ressort	300g±20%
MOQ	500 pièces
Délai de mise en œuvre	7 jours

Dessin du produit

由 Autodesk 教育版产品制作

9.00±0.05 11.00±0.05 1.00±0.05

极限压缩 1.00
 工作高度 1.40
 16.00±0.20

$\phi 5.50 \pm 0.05$
 M4.00X1
 $\phi 6.00 \pm 0.05$
 $\phi 4.00 \pm 0.05$

针头

针管

弹簧

后塞车件

截面内部示意图

NOTE

- Material
Plunger: Brass **C3604**
Barrel: Brass **C3604**
Spring: SUS304
Housing:
- Plating
Plunger: Au 2u" over 50~120u" Ni
Barrel: Au 2u" over 50~120u" Ni
Spring:
- Electrical
Rated current & voltage: DC 12V; 1.0A Max.
- Mechanical
Spring force: **300g±20%** at normal working height
Durability: 10,000 cycles(minimum)
- To ensure the best usage, please operate it based on the working height
Based on the engineering drawings, shall not exceed the maximum allowed compression
- To avoid arcing issue, The adaptor start to power supply after connector mated fully.
- RoHS And REACH compliant product.

SF-PPA5.5X24

	第三角法	品名	pogopin	日期	2022/04/26
未注公差参见标准	○	规格		设计	ZFU JIU
0 - ±0.1	◎	材质		审核	
0.0 - ±0.05	⊥	客户料号		确认	
0.00 - ±0.02	∇	表面处理	镀金	单位	mm
0.000 - -	∕	图号		比例	1:1 版本 REV:A
请见实物图纸					

由 Autodesk 教育版产品制作

Usine

