

## Spécifications techniques

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cartes                 | SFENG                                                   |
| Modèle                 | SF-P75                                                  |
| Barre de l'aiguille    | Laiton ou le béryllium cuivre, l'or ou le nickel plaqué |
| Aiguille               | Laiton, l'or ou nickelées                               |
| Le printemps           | SK4, ligne de musique                                   |
| Élasticité             | 120 g                                                   |
| Tous tourisme          | 3,35 mm                                                 |
| Courant électrique     | 3A                                                      |
| Résistance             | Est 50mΩ.                                               |
| L'espacement minimal   | 1,9 mm                                                  |
| Trou de montage Taille | 1,35 mm                                                 |
| MOQ                    | 100                                                     |
| Délai de livraison     | 7 jours ouvrables après réception du paiement           |

## Image du produit



胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

### **notre service**

1. de donner suite à votre demande dans les 24 heures de travail
2. Vous pouvez personnaliser le produit, bienvenue OEM
3. rapide de livraison de pays
- 4, le prix le plus bas, la meilleure qualité aux clients

### **Principaux produits**

- Pour le PCB, les TIC, les tests FCT
- Broche d'éjection de charge cartes de circuit imprimé, positionnement du semi-conducteur
- Pour BGA et l'amplificateur; amp; test de semi-conducteurs aiguille;

- Pas de printemps aiguille droite, l'aiguille isolée, aiguille LM;
- Haut aiguille actuelle, l'aiguille de l'interrupteur, l'aiguille fusion ...
- Terminal; femelle / femelle;
- O et d'autres pièces électroniques connexes, 30 # OKwire, accumuler déduction, POM.

## **Contrôle de qualité**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Spring exhausted tester                                                             | DC power supply                                                                     | Current resistance tester                                                            |
|   |   |   |
| Microscope                                                                          | Tensile strength tester                                                             | Spring tester                                                                        |
|  |  |  |

## **Emballage images**

