

Photo de produit

高频针SF-810 系列

SF810-B051-SG13		SF810-02	
SF810-A150-BG13		SF810-02S	
SF810-J051-BG13		SF810-06	
		SF-810-06S	

内芯探针
 针杆 镀铜或SK4镀金
 针管 磷铜管镀金
 工作弹力 1.3N(130g)
 2N(200g)
 最大电流 8-10安培
 接触电阻 50毫欧姆
 频宽 2.4GHZ
 接头 MCX

外芯针头
 材料 镀铜镀金

高频主体针
 外管 黄铜镀金
 内管 黄铜镀金
 内芯 铁氟龙
 工作弹力 4N(400g)
 8N(800g)

HRF810-40
 HRF810-80

R810
 针套 黄铜镀金

接头 "MCX" 型

Notre Service

1. nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures de travail.
2. mesure de la conception est disponible et OEM sont les bienvenues.
3. nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. nous pouvons fournir le prix le plus bas avec produit de haute qualité à nos clients.

Principaux produits

Printemps chargé de broche (unique) pour PCB, TIC, FCT essais etc;
 Pogo de broches (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour la recharge, la localisation, la batterie, semi-conducteurs et interconnexion des applications;
 Double sonde terminée pour BGA et semi-conducteurs essais;
 Fiche universelle sans ressort, goupille de revêtement, broche de LM avec QZ et VZ série;
 Sonde de courant élevé, infrarouge commutateur, aiguilles de capacité;
 /Socket terminal & prise de courant;
 Fil d'autres composants électroniques connexes, 30# OK, serrures de Jig, POM, charnière fer etc.

Contrôle de la qualité

Spring exhausted tester



DC power supply



Current resistance tester



Microscope



Tensile strength tester



Spring tester

