

Spécification de produit

marque	SFENG
Numéro d'article	SF-P156
Piston	Laiton ou Becu, or ou plaquée Ni
Baril	Laiton, or ou Ni plaqué
Printemps	SK4, fil de la musique
printemps force	250g
Voyage complet	6.3mm
Ration actuel	5A
Résistance actuelle	50mΩ
Pas	4.75mm
la taille du trou de montage	2,75mm
MOQ	100 pcs
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

Image du produit

Notre service

- 1.Reply votre demande withn 24 heures de travail
- conception 2.Customized est disponible, OEM sont les bienvenus
- 3.Delivery les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision
- 4.Fournir plus bas prix de haute qualité à notre client

Principaux produits

- Goupille chargé (unique) pour les PCB, les TIC, les tests FCT, etc;
- Broche Pogo (connecteur) pour établir un (usuallytemporary) entre deux cartes de circuits imprimés pour charing, la localisation, la batterie, Semiconductor & amp; interconnectApplications;
- Double terminé probef orBGA & amp; semiconudtion essais;
- Broches universel sans ressort, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;
- Haute sonde de courant, sonde Switch, aiguille Capacitance ...
- Terminal & amp; réceptacle / prise;
- Autres compents électroniques connexes, 30 # OKwire, serrures Jig, POM, Ironhinge, etc.

Contrôle de qualité






Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Photo d'emballage

